



2T SAE 30 API-TC SEMISSINTÉTICO

Proteção do motor e sistema de escapamento

Indicação

Lubrificante semissintético monoviscozo de alta performance para motores dois tempos de motocicletas e equipamentos como roçadeiras, sopradores, motosserras, entre outros. Sua aditivação promove excelente controle de fuligem e detergência, mantendo o motor livre de depósitos e reduzindo paradas para descarbonização.

Formulado com óleos básicos sintéticos e minerais de alta qualidade, reduz a fumaça gerada na combustão.

Proporção de mistura: A partir de 50:1 (50 partes de gasolina para 1 parte de óleo ou 1L de gasolina para 20mL de óleo)

Nível de Desempenho: API-TC, JASO FD

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra pré-ignição;
- ◆ Maiores períodos de descarbonização;
- ◆ Maior vida útil do motor;
- ◆ Maior diluição em combustível;
- ◆ Baixa formação de cinzas;
- ◆ Maior vida útil das velas de ignição;
- ◆ Proteção contra abrasão dos pistões e paredes dos cilindros;

Composição

Óleos parafínicos sintéticos e minerais e aditivos detergente, dispersante, antidesgaste, anticorrosivo e antioxidante.

Propriedades Típicas

2T SAE 30 API-TC SEMISSINTÉTICO		SAE 30
Cor	ASTM D-1500	Vermelha
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,875
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	78
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	110

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 500ML	68500	7898099405348	17898099405345	4788
200L	68200	7898099405362	-	