



ESTACIONÁRIO SAE 40 MINERAL

Indicado para motores estacionários

Indicação

Lubrificante mineral monoviscozo recomendado para motores diesel estacionários.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Redução dos desgastes;
- ◆ Limpeza das partes vitais do motor;
- ◆ Prolonga a vida útil dos componentes.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos

Propriedades Típicas

ESTACIONÁRIO SAE 40 MINERAL		SAE 40
Cor	ASTM D-1500	4,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	117,37
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,07
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	240
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,85
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
4x4L	70044	7898099405454	17898099401194
20L	70020	7898099401203	17898099405451
200L	70200	7898099401456	-