



GEAR GL-5 SAE 140 API-GL5 MINERAL

Aditivação especial para uso severo

Indicação

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de transmissão.

Proporciona formação adequada de película lubrificante em altas temperaturas.

Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosão.

Nível de desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra o desgaste devido à baixa velocidade e alto torque;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Excelente fluidez a baixa temperatura;
- ◆ Formação de adequada película lubrificante em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem e agente de extrema pressão.

Propriedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 140 API-GL5 MINERAL		SAE 140
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,90
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	311,55
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	24,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	99
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	99024	7898099402255	17898099402252	11648
20L	99020	7898099402262	-	
200L	99200	7898099402279	-	