



GEAR GL-5 SAE 80W90 API-GL5 MINERAL

Aditivacão especial para uso severo

Indicação

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de transmissão.
Proporciona formação adequada de película lubrificante em altas temperaturas.
Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosão.

Nível de desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra o desgaste devido à baixa velocidade e alto torque;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Excelente fluidez a baixa temperatura;
- ◆ Formação de adequada película lubrificante em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem, agente de extrema pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 80W90 API GL-5 MINERAL		SAE 80W90
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	143,9
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,55
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	64012	7898099401234	17898099401231	11648
4x5L	64045	7898099405331	17898099405338	
20L	64020	7898099401869	-	
200L	64200	7898099401241	-	