



GEAR GL-5 LS SAE 85W140 API-GL5 MINERAL

Aditivação especial para uso severo

Indicação

Óleo lubrificante mineral premium multiviscoso recomendado para lubrificação de diferenciais autoblocantes/"Limited Slip" de veículos utilitários e de passeio (Off-Road ou não) e também tratores (agrícolas ou não), que operam sob serviço severo e exijam viscosidade 85W140 e nível de desempenho API GL-5. Fabricado com aditivos de extrema pressão e depressor de ponto de fluidez, o Gear LS proporciona excelente proteção contra oxidação e corrosão, minimiza o desgaste das peças em operações com altas cargas e protegem em baixas e altas temperaturas, garantindo excelente fluidez a baixas temperaturas e, em altas, uma película adequada. Formulado com aditivos modificadores de fricção que evitam deslizamento dos sistemas Limited Slip e freio úmido.

Nível de desempenho: API-GL5 LS

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra o desgaste devido à baixa velocidade e alto torque;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Excelente fluidez a baixa temperatura;
- ◆ Formação de adequada película lubrificante em altas temperaturas;
- ◆ Redução de vibração nos diferenciais;
- ◆ Excelente desempenho em sistemas autoblocantes/Limited Slip (LS).

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem, agente de extrema pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GL5 MINERAL		SAE 85W140
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,905
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	323,6
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	27,52
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	114
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-15
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
1L	86012	7898099405072	97898099405075	20177
20L	86020	7898099405195	-	
200L	86200	7898099405263	-	