



GT-GRAX 2

Pinos, chassis e engrenagens

Indicação

Graxa lubrificante a base de sabão de cálcio. Recomendada para pinos, chassis, superfícies deslizantes, engrenagens, mancais, etc.

Nível de Desempenho: NLGI 2 é repelente a água e seu ponto de gota, mínimo, é 70°C.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Resistência à água;
- ◆ Utilizada em local de trabalho onde a temperatura seja inferior a 70°C.

Composição

Óleos minerais, hidróxido de cálcio, ácido graxo vegetal e agente espessante.

Propriedades Típicas

GT GRAX2		
Penetração a 25°C trabalhada 60 vezes, mm/10	ASTM D 217 / NBR 11345	265 a 295
Ponto de Gota, °C	ASTM D 566 / NBR 6564	70 a 120
Textura	Visual	Lisa
Espessante	Reportar	Sabão de Cálcio
Cor	Visual	Castanho
Viscosidade do óleo básico cSt à 40°C cSt à 100°C	ASTM D 445 / NBR 10441	62,5 9,1

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
24 x 500g	18500	7898099400503	17898099400500
12 x 1 Kg	18012	7898099400510	17898099400517
10 Kg	18010	7898099400527	-
20 Kg	18020	7898099400534	-
170 Kg	18170	7898099402620	-