



LH ISO VG 68

Indicado para sistemas hidráulicos

Indicação

Lubrificante de base mineral para sistemas hidráulicos e circulatórios e manutenções industriais; promove proteção antioxidante e anticorrosiva, prolongando a vida útil do óleo e do equipamento.

Nível de Desempenho: DIN 51524-1 (Tipo HL)

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proporciona excelente proteção anticorrosiva e antioxidante;
- ◆ Compatível com materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes de borracha ou plástico existente no sistema;
- ◆ Proteção eficiente contra a corrosão das partes metálicas
- ◆ Evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento;
- ◆ Ótima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da água, que deverá ser drenada dos reservatórios a intervalos regulares.

Composição

Óleos básicos parafínicos minerais e aditivos anticorrosivo e antioxidante.

Propriedades Típicas

LH MINERAL ISO VG 68		ISO 68
Cor	ASTM D-1500	3
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,868
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	68
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,77
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
24 x 1L	19024	7898099400251	17898099400258
4 x 4L	19044	7898099405430	17898099405437
20L	19020	7898099400428	-
200L	19200	7898099401975	-