FICHA TÉCNICA





NÁUTICA

Excelente proteção e ótimo rendimento da embarcação

Indicação

Óleo lubrificante que oferece máximo rendimento da embarcação e maior durabilidade do motor.

Recomendado para uso em motores 2 tempos de popa e equipamentos náuticos de alto desempenho como lanchas, jetskis, entre outros. A mistura de óleo e gasolina deve ser feita de acordo com o indicado pelo fabricante do equipamento.

Nível de desempenho: NMMA TC-W3

Propriedades e Benefícios

- ♦ Excelente controle contra formação de depósitos de carbono nos pistões e válvulas.
- ♦ Reduz problemas de pré-ignição.
- ♦ Reduz falha nas velas.

Composição

Óleos parafínicos minerais e aditivos.

Propriedades Típicas

NÁUTICA		
Cor	ASTM D-1500	Azul
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	62,15
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24x500L	13500	7898099405065	97898099405068	16549

Código: 06-04-0003-04

Versão: 04

Atualização modelo: 05/07/2022

Vigência: 05/07/2022

Revisão das informações: 05 Vigência a partir de: 11/08/2020 Avenida A, Conjunto Distrito Industrial CECAP - Lorena - SP CEP: 12.610-195

SAC: +55 (12) 3152-2623 www.gtoil.com.br