



PLUS ALTA KM SAE 25W60 API-SL MINERAL

Para motores com alta quilometragem

Indicação

Óleo lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores a gasolina, etanol, flex e GNV com alta quilometragem. Sua fórmula contém aditivos de alta tecnologia que garantem alta proteção antidesgaste e antioxidante, além de ótima ação dispersante, proporcionando maior vida útil aos componentes do motor.

Nível de Desempenho: API-SL

Propriedades e Benefícios

- ◆ Ótima estabilidade térmica;
- ◆ Alta proteção antidesgaste e oxidante
- ◆ Excelente ação detergente e dispersante;
- ◆ Impede o desgaste das peças em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos: detergente, dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

PLUS ALTA KM SAE 25W60 API-SL MINERAL		SAE 25W60
Cor	ASTM D-1500	4,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,89
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	252,2
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	24
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	12024N	7898099400275	17898099400272	17035
200L	12200N	7898099401708	-	