



## TASA TIPO A SUFIXO A MINERAL

Direção hidráulica

### Indicação

Lubrificante mineral monoviscoso de alta qualidade para direções hidráulicas que atenda a especificação General Motors "Tipo A Sufixo A" (TASA). Proporciona estabilidade térmica e proteção contra oxidação e cisalhamento.

Norma: TASA

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Proporciona estabilidade térmica;
- ◆ Protege contra oxidação e cisalhamento;
- ◆ Retenção de fricção e antidesgaste;
- ◆ Coloração vermelha para identificar vazamentos.

### Composição

Óleos minerais básicos, aditivos e corante vermelho.

### Propriedades Típicas

TASA TIPO A SUFIXO A MINERAL		
Cor	ASTM D-1500	Vermelho
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	48,83
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	7,48
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	117
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	205
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 500ml	60500	7898099400091	17898099400098	3325
24 x 1L	60024	7898099400138	17898099400135	
4 x 4L	60044	7898099405447	17898099405444	
20L	60020	7898099400121	-	
200L	60200	7898099402354	-	