



THF PLUS 10W30

Óleo multifuncional para tratores

Óleo lubrificante multifuncional de alto desempenho para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial. A formulação com base semissintética, superior à mineral, garante excelente estabilidade a oxidação e proporciona maior vida útil do óleo. Indicado para uso de grandes marcas de tratores como John Deere, Massey-Ferguson, Case e New Holland.

Norma: API GL-4, John Deere J20C, AGCO (Massey-Ferguson) MF 1145 / CNH MAT 3525, Allison C-4.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulação semissintética, proporciona excelente controle de oxidação e maior vida útil do óleo;
- ◆ Baixo ponto de fluidez, podendo ser utilizado em grande faixa de temperatura;
- ◆ Alto índice de viscosidade, garantindo um funcionamento estável dos sistemas;
- ◆ Excelentes propriedades de fricção, reduzindo perdas de potência e garantindo um funcionamento suave da transmissão;
- ◆ Propriedades antidesgaste superior, aumentando a vida útil dos componentes.

Composição

Óleos básicos minerais de grupo II, base sintética e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

THF PLUS 10W30		SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500	2,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	63,95
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	9,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	130
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-37
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
4 x 5L	36045	7898099405355	17898099405352	21351
20L	36020	7898099405010	-	
200L	36200	7898099405256	-	