

TORK FLUID 10W MINERAL

Óleo multifuncional para máquinas de serviço pesado

Indicação

Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos de máquinas de serviço pesado rodoviários e fora de estrada, como escavadeiras, tratores de esteira, entre outros. Oferece excelente proteção antidesgaste, aumentando a vida útil das bombas hidráulicas utilizadas nos sistemas.

Norma: JOHN DEERE, CASE & NEW HOLLAND (CNH), MASSEY-FERGUSON, AGCO-ALLIS, WHITE FARM EQUIPMENT, FORD, VOLVO

Propriedades e Benefícios

- ◆ Contém agentes anticorrosivos e antioxidantes;
- ◆ Oferece proteção antidesgaste;
- ◆ Excelente estabilidade térmica;
- ◆ Combate formação de espuma.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.



Propriedades Típicas

TORK FLUID 10W MINERAL		SAE 10W
Cor	ASTM D-1500	4,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,85
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	31
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	5,6
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	133
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
20L	82020	7898099405461	-	9071
200L	82200	7898099405478	-	