



TORK FLUID 20W30 API-GL4 MINERAL

Óleo multifuncional para tratores

Indicação

Óleo lubrificante multifuncional para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial.

Nível de Desempenho: API GL-4

Norma: Massey-Ferguson M1135

Propriedades e Benefícios

- ◆ Contêm agentes anticorrosivos e antioxidantes;
- ◆ Oferece proteção antidesgaste.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

TORK FLUID 20W30 API GL4 MINERAL		SAE 20W30
Cor	ASTM D-1500	4,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	84,5
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,6
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
20L	35020	7898099402378	-	9071
200L	35200	7898099402033	-	