



VISCO CH-4 SAE 20W50 API-CH4 MINERAL

Maior viscosidade para diminuição das folgas

Indicação

Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel com alta quilometragem ou de uso diário.

Nível de Desempenho: API-CH4

Propriedades e Benefícios

- ◆ Diminuição das folgas devido a sua maior viscosidade;
- ◆ Redução do consumo de lubrificante;
- ◆ Maior proteção em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Propriedades Típicas

VISCO CH-4 SAE 20W50 API-CH4 MINERAL		SAE 20W50
Cor	ASTM D-1500	Verde
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	181,05
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	19,6
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	125
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	215
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-21
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11,12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
4 x 5L	85045	7898099402071	17898099402078	18487
20L	85020	7898099402088	-	
200L	85200	7898099402095	-	