



FORK OIL 10W

TEXTO

INDICACIÓN

Fluido semisintético desarrollado para todo tipo de horquillas telescópicas, invertidas o convencionales, de motocicletas de bajo o medio cilindraje. Con base semisintética y óptima estabilidad de viscosidad, el FORK OIL proporciona excelente amortiguación en diversas condiciones de uso, prolongando la vida útil del equipo y sus características de suspensión.

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- ◆ Adiciones antiespumantes evitan la formación de burbujas de aire, garantizando amortiguación predecible;
- ◆ Buena fluidez a bajas temperaturas y óptima amortiguación independiente de la temperatura, debido a su estabilidad de viscosidad;
- ◆ Proporciona desempeño elevado y protección antidesgaste aún en condiciones severas de uso;
- ◆ Reducción de la fricción interna;
- ◆ Prolonga la vida útil del equipo y del aceite, además de mantener sus características de suspensión.

COMPOSICIÓN

Aceites parafínicos minerales y sintéticos, aditivos antioxidantes, antidesgaste, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

FORK OIL		10W
Color	Visual	Rojo
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,85
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	42,5
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	7,63
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	150
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-40

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja
24 x 500ML	31500	7898099403092	17898099403099
200L	312000	7898099403900	-