



DUAL TE SAE 40 MINERAL

Reduce el desgaste de la transmisión

Indicación

Lubricante mineral monoviscoso para cajas de transmisión, proporciona buen desempeño de los discos de embrague y aumenta la durabilidad de las piezas. También proporciona protección contra óxido y corrosión.

Nivel de desempeño: ZF TE ML 04B

Propiedades y Beneficios

- ◆ Reduce el desgaste de la transmisión;
- ◆ Excelente protección contra óxido y corrosión;
- ◆ Correcta actuación de discos de embrague;
- ◆ Mayor durabilidad de las piezas.

Composición

Aceites básicos minerales y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidantes.

Propiedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GL5 MINERAL		SAE 85W140
Color	ASTM D-1500	Verde
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	127,85
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14,32
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	111
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parametros contenidos en la tabla encima son valores típicos y no constituye especificación.

Informações do Produto

Embalaje	Cód. Produto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12x1L	A7012	7898099405638	17898099405635	20012