



2T SAE 30 API-TC SEMISSINTÉTICO

Protección del motor y sistema de escape

Indicación

Lubricante semisintético monoviscoso de alto rendimiento, para motores dos tiempos de motocicletas y equipamientos como desbrozadoras, sopladoras, motosierras, entre otros. Su aditivación promueve excelente control del hollín y la detergencia, manteniendo el motor libre de depósitos y reduciendo paradas para descarbonización.

Formulado con aceites básicos sintéticos y minerales de alta calidad, reduce el humo formado por la combustión.

Proporción de la mezcla: A partir de 50:1 (50 partes de gasolina para 1 parte de aceite o 1L de gasolina para 20mL de aceite)

Nivel de Desempeño: API-TC, JASO FD

Propiedades y Beneficios

- ◆ Protección contra preignición;
- ◆ Mayores períodos de descarbonización;
- ◆ Mayor vida útil del motor;
- ◆ Mayor dilución en combustible;
- ◆ Baja formación de cenizas;
- ◆ Mayor vida útil de las bujías;
- ◆ Protección contra abrasión de los pistones y paredes de los cilindros;

Composición

Aceites parafínicos sintéticos y minerales y aditivos detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosivos y antioxidantes.

Propiedades Típicas

2T SAE 30 API-TC SEMISSINTÉTICO		SAE 30
Color	ASTM D-1500	Roja
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,875
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	78
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	10,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	110

Los parámetros contenidos en la tabela arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

Informaciones del Producto

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 500ML	68500	7898099405348	17898099405345	4788
200L	68200	7898099405362	-	