HOJA TÉCNICA





CAMBIO SAE 140 API-GL4 MINERAL

Reduce el desgaste de la transmisión

INDICACIÓN

Lubricante mineral para la caja de transmisión manual. Reduce el desgaste de la transmisión, proporciona correcta actuación de los discos de embriague y aumenta la durabilidad de las piezas. También proporciona protección contra oxidación y corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-GL4

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- Reduce el desgaste de la transmisión;
- Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- Correcta actuación de los discos de embriague;
- Mayor durabilidad de las piezas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante y agente de extrema presión.

PROPIEDADES TÍPICAS

CÂMBIO SAE 140 API-GL4 MINERAL	SAE 140	
Color	ASTM D-1500	5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,89
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	357,3
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	26,90
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	100
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
Corrosividad al cobre 3h a 100ºC	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP	
24 x 1L	05024	7898099400039	17898099400036		
4 x 5L	05045	7898099400015	17898099400012	3323	
20L	05020	7898099400442	-		
200L	05200	7898099401968	-		

Código: 06-04-0003-04

Versión: 04

Actualización modelo: 05/07/2022

Vigencia: 05/07/2022

Revisión de las informaciones: 04 Vigencia a partir de: 10/08/2020 Avenida A, Conjunto Distrito Industrial CECAP - Lorena – São Paulo, Brasil

CEP: 12.610-195 SAC: +55 (12) 3152-2623 www.gtoil.com.br