



CAMBIO SAE 80W API-GL4 MINERAL

Reduce el desgaste de la transmisión

INDICACIÓN

Lubricante mineral para la caja de transmisión manual. Reduce el desgaste de la transmisión, proporciona actuación correcta de los discos de embrague y aumenta la durabilidad de las piezas. Proporciona también protección contra oxidación y corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-GL4.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Reduce el desgaste de la transmisión;
- ◆ Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- ◆ Actuación correcta de los discos de embrague;
- ◆ Mayor durabilidad de las piezas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, depresor del punto de fluidez y agente de extrema presión.

PROPIEDADES TÍPICAS

CAMBIO SAE 80W API-GL4 MINERAL		SAE 80W
Color	ASTM D-1500	4,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	56,42
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	8,33
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	119
Punto de inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	44024	7898099400077	17898099400074	3323
20L	44020	7898099400206	-	
200L	44002	7898099401920	-	