



ESTACIONARIO SAE 40 MINERAL

Indicado para motores estacionarios

INDICACIÓN

lubricante especial de alto rendimiento, mineral, recomendado para uso exclusivo en motores diesel estacionarios.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Reducción de desgastes;
- ◆ Limpieza de las partes vitales del motor;
- ◆ Extiende la vida útil de los componentes.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales parafínicos y aditivos

PROPIEDADES TÍPICAS

ESTACIONARIO SAE 40 MINERAL		SAE 40
Color	ASTM D-1500	4,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	117,37
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14,07
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	240
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,85
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja
4 x 4L	70044	7898099405454	17898099405451
20L	70020	7898099401203	-
200L	70200	7898099401456	-