



GEAR GL-5 SAE 140 API-GL5 MINERAL

Adición especial para uso severo

INDICACIÓN

Lubricante mineral para engranaje automotriz como diferenciales y cajas de transmisión.

Proporciona adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas. Presenta excelente fluidez y protege contra oxidación y corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-GL5

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- ◆ Protección contra desgaste debido a baja velocidad y alto torque;
- ◆ Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- ◆ Excelente fluidez a baja temperatura;
- ◆ Adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante y agente de extrema presión.

PROPIEDADES TÍPICAS

GEAR GL-5 SAE 140 API-GL5 MINERAL		SAE 140
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,90
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	311,55
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	24,2
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	99
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	99024	7898099402255	17898099402252	11648
20L	99020	7898099402262	-	
200L	99200	7898099402279	-	