



## GEAR GL-5 SAE 80W90 API-GL5 MINERAL

Aditivo especial para uso severo

### INDICACIÓN

Lubricante mineral para engranaje automotiva como diferenciales y cajas de transmisión. Proporciona adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas. Presenta excelente fluidez y protege contra oxidación y corrosión.

**NIVEL DE DESEMPEÑO:** API-GL5

### PROPIEDADES E BENEFICIOS

- ◆ Protección contra desgaste debido a baja velocidad y alto torque;
- ◆ Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- ◆ Excelente fluidez a baja temperatura;
- ◆ Adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas.

### COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, agente de extrema presión, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

### PROPIEDADES TÍPICAS

| GEAR GL-5 SAE 80W90 API GL-5 MINERAL         |             | SAE 80W90 |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Color                                        | ASTM D-1500 | 4         |
| Densidad a 20/4°C                            | ASTM D-4052 | 0,88      |
| Viscosidad cSt a 40°C                        | ASTM D-445  | 143,9     |
| Viscosidad cSt a 100°C                       | ASTM D-445  | 14,55     |
| Índice de Viscosidad                         | ASTM D-2270 | 100       |
| Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C. | ASTM D-92   | 210       |
| Punto de Fluidez, °C.                        | ASTM D-97   | -27       |
| Corrosividad al cobre 3h a 100°C             | ASTM D-130  | 1b        |

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

### INFORMACIONES DEL PRODUCTO

| Embalaje | Cód. Producto | Cód. Barras Producto | Cód. Barras Caja | Cód. ANP |
|----------|---------------|----------------------|------------------|----------|
| 12 x 1L  | 64012         | 7898099401234        | 27898099401238   | 11648    |
| 4x5L     | 64045         | 7898099405331        | 17898099405338   |          |
| 20L      | 64020         | 7898099401869        | -                |          |
| 200L     | 64200         | 7898099401241        | -                |          |