



GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GL5 MINERAL

Adición especial para uso severo

INDICACIÓN

Lubricante mineral para engranaje automotriz con diferenciales y cajas de transmisión. Proporciona adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas. Presenta excelente fluidez y protege contra oxidación y corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-GL5

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- ◆ Protección contra desgaste debido a baja velocidad y alto torque;
- ◆ Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- ◆ Excelente fluidez a baja temperatura;
- ◆ Adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, agente de extrema presión, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez

PROPIEDADES TÍPICAS

GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GL5 MINERAL		SAE 85W140
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,905
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	323,6
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	27,52
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	114
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-15
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	63024	7898099400886	17898099400883	11648
4 x 5L	63045	7898099400916	17898099400913	
20L	63020	7898099400909	-	
200L	63200	7898099402361	-	