



GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL

Adición especial para uso severo

INDICACIÓN

Lubricante mineral para engranaje automotriz como diferenciales y cajas de transmisión. Proporciona adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas. Presenta excelente fluidez y protege contra oxidación y corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-GL5

PROPIEDADES E BENEFICIOS

- Protección contra desgaste debido a baja velocidad y alto torque;
- Excelente protección contra oxidación y corrosión;
- Excelente fluidez a baja temperatura;
- Adecuada formación de película lubricante en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante y agente de extrema presión.

PROPIEDADES TÍPICAS

GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL		SAE 90
Color	ASTM D-1500	4
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	140,7
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14,21
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	98
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	234
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	16024	7898099400558	17898099400555	11648
4 x 5L	16045	7898099401050	17898099401057	
20L	16020	7898099400763	-	
200L	16200	7898099401944	-	