

GT-GRAX 2

Pasadores, chasis y engranajes

INDICACIÓN

Grasa lubricante a base de jabón de calcio. Recomendada para pasadores, chasis, superficies deslizantes, engranajes, etc.

NIVEL DE DESEMPEÑO: NLGI 2 es repelente al agua y su punto de gota, mínimo, es 70°C.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Resistencia al agua;
- ◆ Utilizada en local de trabajo donde la temperatura sea inferior a 70°C.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales, hidróxido de calcio, ácido graso vegetal y agente espesante.



PROPIEDADES TÍPICAS

GT GRAX2		
Penetración a 25°C trabajada 60 veces, mm/10	ASTM D 217 / NBR 11345	265 a 295
Punto de Gota, °C	ASTM D 566 / NBR 6564	70 a 120
Textura	Visual	Lisa
Espesante	Reportar	Jabón de Calcio
Color	Visual	Marrón
Viscosidad del aceite básico cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D 445 / NBR 10441	62,5 9,1

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja
24 x 500g	18500	7898099400503	17898099400500
12 x 1 kg	18012	7898099400510	17898099400517
10 kg	18010	7898099400527	-
20 kg	18020	7898099400534	-
170 kg	18170	7898099402620	-