



GT-LIT 2

Rodamientos automotrices e industriales

INDICACIÓN

Indicada para lubricación de cojinetes lisos, rodamientos, acoplamientos flexibles, partes móviles de máquinas y pequeñas cajas de engranajes. En ferrocarriles es utilizada en cojinetes de vagones y locomotrices. En la línea automotriz es recomendada para lubricación de cubos de rueda, juntas ranuradas, ejes cardánicos, pernos y juntas del chasis.

NIVEL DE DESEMPEÑO: NLGI 2 es repelente al agua y su punto de gota, mínimo, es de 180°C.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Diversas aplicaciones;
- ◆ Grasa de color azul, a base de jabón de litio y aceites minerales de alta calidad;
- ◆ Excelente resistencia mecánica y a altas temperaturas;
- ◆ Buena resistencia al agua;
- ◆ Protección contra la corrosión y la oxidación.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales, jabón de litio, colorante, agente espesante y aditivos anticorrosivos y antioxidante.

PROPIEDADES TÍPICAS

GT LIT2		
Penetración a 25°C trabajada 60 veces, mm/10	ASTM D 217 / NBR 11345	265 a 295
Punto de Gota, °C	ASTM D 566 / NBR 6564	180 a 250
Textura	Visual	Lisa/ Suave/ Sedosa
Espesante	-	Litio
Viscosidad de aceite básico cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D 445 / NBR 10441	62,5 9,1
Color	Visual	Azul

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja
24 x 500g	46500	7898099400473	17898099400470
12 x 1Kg	46030	7898099400879	17898099400876
10 Kg	46010	7898099400480	-
20 Kg	46020	7898099400497	-
170 Kg	46170	7898099402637	-