



LH ISO VG 68

Indicado para sistemas hidráulicos

INDICACIÓN

Lubricante de base mineral para sistemas hidráulicos y circulatorios y mantenimientos industriales; promueve protección antioxidante y anticorrosiva, prologando la vida útil del aceite y del equipamiento.

NIVEL DE DESEMPEÑO: DIN 51524-1 (TIPO HL)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Proporciona excelente protección anticorrosiva y antioxidante;
- ◆ Compatible con materiales de sellado, tales como, retenedores, anillos y demás componentes de caucho o plástico existente en el sistema;
- ◆ Protección eficiente contra la corrosión de las partes metálicas;
- ◆ Evita la formación de espuma, perjudicial al sistema, garantizando un funcionamiento perfecto;
- ◆ Óptima propiedad de demulsibilidad, separándose rápidamente del agua, que deberá ser drenada de los embalses en intervalos regulares.

COMPOSICIÓN

Aceites básicos parafinicos minerales y aditivos anticorrosivos y antioxidantes.

PROPIEDADES TÍPICAS

LH MINERAL ISO VG 68		ISO 68
Color	ASTM D-1500	3
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,868
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	68
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	8,77
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	100
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12
Corrosividad al cobre, 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja
24 x 1L	19024	7898099400251	17898099400258
4 x 4L	19044	7898099405430	17898099405437
20L	19020	7898099400428	-
200L	19200	7898099401975	-