



LONG LIFE SAE 15W40 API-SL SEMISINTÉTICO

Prolonga la vida útil del motor

INDICACIÓN

Aceite lubricante semisintético multiviscoso de alta tecnología para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Desarrollado para las necesidades específicas de los motores con alto kilometraje. Atiende al nivel de desempeño API SL, substituyendo los aceites con nivel API obsoletos. Única línea nacional desarrollada especialmente para prolongar la vida útil del motor.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-SL

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Fórmula con booster exclusivo GT-OIL, que actúa sellando las fugas del motor;
- ◆ Prolonga la vida útil del motor;
- ◆ Protección extra para motores con desgastes;
- ◆ Rellena grietas en los sellos;
- ◆ Mayor protección en las partidas en frío;
- ◆ Reduce la formación de depósitos;
- ◆ Previene escapes de aceite;
- ◆ Reduce el consumo de lubricante;
- ◆ Fórmula de base sintética;
- ◆ Limpieza del motor.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales, base sintética y aditivos detergente y dispersante, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

LONG LIFE SAE 15W40 API-SL SEMISINTÉTICO		SAE 15W40
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	118,5
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14,9
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	130
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	222
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	5,46
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12 x 1L	78012	7898099401159	27898099401153	17691
200L	78200	7898099401623	-	