



MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 API-CH4 MINERAL

Protege contra los desgastes corrosivos

INDICACIÓN

Lubricante mineral multiviscoso para motores a diesel turboalimentados que operen en condiciones severas.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-CH4

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Mayor protección en condiciones severas de uso;
- ◆ Control de la formación de depósitos en el motor;
- ◆ Reducción de desgaste y corrosión;
- ◆ Protección contra oxidación.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, depresor del punto de fluidez y mejorador del índice de viscosidad.

PROPIEDADES TÍPICAS

MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 API-CH4 MINERAL		SAE 15W40
Color	ASTM D-1500	4,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	122,5
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	226
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11,12
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	95024	7898099401371	17898099401378	18078
4 x 4L	95044	7898099405393	17898099405390	
20L	95020	7898099401395	-	
200L	95200	7898099401401	-	