



MOTOSIERRA

Indicado para conjuntos corriente/sable de motosierras

INDICACIÓN

Aceite especialmente formulado para lubricación de corrientes de motosierras. Posee gran viscosidad, evitando la expulsión del lubricante, a pesar de las altas rotaciones de trabajo a las que son sometidas. Posee también aditivo antiespumante.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Aditivos de viscosidad con propiedades antidesgaste y antigoteo;
- ◆ Proporciona excelente protección y durabilidad al conjunto corriente/sable;
- ◆ Aditivos que evitan el goteo.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales y aditivos de viscosidad.

PROPIEDADES TÍPICAS

MOTOSIERRA MINERAL		
Color	ASTM D-1500 / NBR 14483	4,5
Densidad relativa a 20/4°C, g/cm ³	NBR 14065	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	700
Punto de inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	240
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-9

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja
4 x 5L	22045	7898099400435	17898099400432
20L	22020	7898099400756	-
200L	22200	7898099402057	-