



MULTI TURBO SAE 15W40 API-CI4 MINERAL

Extrema protección para uso severo

INDICACIÓN

Lubricante de base mineral de alto rendimiento desarrollado para motores a diesel.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-CI4

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Desempeño superior para motores a diesel de bajo o alto contenido de azufre;
- ◆ Excelente detergencia y dispersión;
- ◆ Motor más limpio por su aditivo;
- ◆ Mayor vida útil de los componentes.

Composición

Aceites minerales básicos y aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, depresor del punto de fluidez y mejorador del índice de viscosidad.

PROPIEDADES TÍPICAS

MULTI TURBO SAE 15W40 API-CI4 MINERAL		SAE 15W40
Color	ASTM D-1500	4,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	119,6
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	15
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	130
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	61024	7898099400893	17898099400890	17034
4 x 4L	61044	7898099405416	17898099405413	
20L	61020	7898099400725	-	
200L	61200	7898099401425	-	