



NÁUTICA

Excelente protección y óptimo rendimiento de embarcación

INDICACIÓN

Aceite lubricante que ofrece máximo rendimiento de la embarcación y mayor durabilidad del motor.

Recomendado para uso en motores 2 tiempos de popa y equipamientos náuticos de alto desempeño como lanchas, jet-skis, entre otros. A mistura de aceite y gasolina debe ser realizada de acuerdo con lo indicado por el fabricante del equipamiento.

NIVEL DE DESEMPEÑO: NMMA TC-W3

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Excelente control contra formación de depósitos de carbono en los pistones y válvulas.
- ◆ Reduce problemas de preencendido.
- ◆ Reduce falla en las velas.

COMPOSICIÓN

Aceites parafínicos minerales y aditivos.

PROPIEDADES TÍPICAS

NÁUTICA		
Color	ASTM D-1500	Azul
Densidad 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D-445	62,15
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D-445	8,2
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	100
Punto de inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24x500L	13500	7898099405065	97898099405068	16549