



PLUS ALTA KM SAE 25W60 API-SL MINERAL

Para motores con alto kilometraje

INDICACIÓN

Aceite lubricante mineral multiviscoso recomendado para motores a gasolina, etanol, flex y GNV con alto kilometraje. Su fórmula contiene aditivos de alta tecnología que garantizan alta protección antidesgaste y antioxidante, además de óptima acción dispersante, proporcionando mayor vida útil a los componentes del motor.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-SL

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Óptima estabilidad térmica;
- ◆ Alta protección antidesgaste y oxidante
- ◆ Excelente acción detergente y dispersante;
- ◆ Impide el desgaste de las piezas en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales parafínicos y aditivos: detergente, dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

PLUS ALTA KM SAE 25W60 API-SL MINERAL		SAE 25W60
Color	ASTM D-1500	4,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,89
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	252,2
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	24
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	12024N	7898099400275	17898099400272	17035
200L	12200N	7898099401708	-	