



## TORK FLUID 10W MINERAL

Aceite multifuncional para maquinas de servicio pesado

### INDICACIÓN

Aceite lubricante mineral para sistemas hidráulicos de maquinas de servicio pesado dentro y fuera de la carretera, como excavadoras, topadoras y más. Ofrece excelente protección antidesgaste, aumentando la vida útil de las bombas hidráulicas utilizadas en los sistemas.

**NORMAS:** JOHN DEERE, CASE & NEW HOLLAND (CNH), MASSEY-FERGUSON, AGCO-ALLIS, WHITE FARM EQUIPMENT, FORD, VOLVO

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Contiene agentes anticorrosivos y antioxidantes;
- Ofrece protección antidesgaste;
- Excelente estabilidad térmica;
- Combate la formación de espuma.

### COMPOSICIÓN

Aceites minerales parafínicos y aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, modificador de fricción y agentes de extrema-presión, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

### PROPIEDADES TÍPICAS

TORK FLUID 20W30 API GL4 MINERAL		SAE 20W30
Color	ASTM D-1500	4,0
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	3,1
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	5,6
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	133
Punto de inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

### INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
20L	82020	7898099405461	-	9071
200L	82200	7898099405478	-	