



TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL

Aceite multifuncional para tractores

INDICACIÓN

Aceite lubricante multifuncional para aplicación en tractores y equipamientos agrícolas que poseen sistema hidráulico combinado con sistemas de transmisión y diferencial.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API GL-4

NORMA: AGCO Massey-Ferguson M1135, John Deere JDM J20C e ZF TE-ML-03E.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Contiene agentes anticorrosivos y antioxidantes;
- ◆ Ofrece protección antidesgaste.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales parafínicos y aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, modificador de fricción y agentes de extrema presión, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL		SAE 10W30
Color	ASTM D-1500	4.0
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	83,40
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	10,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	110
Punto de inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
4 x 5L	29045	7898099400008	17898099400005	9071
20L	29020	7898099400657	-	
200L	29002	7898099402026	-	