



TORK FLUID 20W30 API-GL4 MINERAL

Aceite multifuncional para tractores

INDICACIÓN

Aceite lubricante multifuncional para aplicación en tractores y equipamientos agrícolas que poseen sistema hidráulico combinado con sistemas de transmisión y diferencial.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API GL-4

NORMA: Massey-Ferguson M1135

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Contiene agentes anticorrosivos y antioxidantes;
- Ofrece protección antidesgaste.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales parafínicos y aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, modificador de fricción y agentes de extrema-presión, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

TORK FLUID 20W30 API GL4 MINERAL		SAE 20W30
Color	ASTM D-1500	4,0
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	84,5
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	10,6
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	110
Punto de inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
20L	35020	7898099402378	-	9071
200L	35200	7898099402033	-	