



VISCO CH-4 SAE 20W50 API-CH4 MINERAL

Mayor viscosidad para reducción de holgura

INDICACIÓN

Lubricante mineral multiviscoso para motores a diesel con alto kilometraje o de uso diario.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-CH4

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Reducción de holguras debido a su mayor viscosidad;
- ◆ Reducción del consumo de lubricante;
- ◆ Mayor protección en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales básicos y aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, depresor del punto de fluidez y mejorador del índice de viscosidad.

PROPIEDADES TÍPICAS

VISCO CH-4 SAE 20W50 API-CH4 MINERAL		SAE 20W50
Color	ASTM D-1500	Verde
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	181,05
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	19,6
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	125
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	215
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-21
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11,12
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
4 x 5L	85045	7898099402071	17898099402078	18487
20L	85020	7898099402088	-	
200L	85200	7898099402095	-	