

	<b>SGQ</b>	<i>Criado em</i>	29/10/2013
		<i>Vigência</i>	29/10/2013
		<i>Página</i>	1 de 2
<b>Título</b>	<i>Boletim Técnico</i>		
<b>Código</b>	<b>06-04-0003-00</b>	<i>Versão</i>	<b>00</b>

## GT OIL PROTETIVO

### INDICAÇÃO

É recomendado para equipamentos de terraplanagem e agrícolas como: tratores, colheitadeiras, semeadoras, ceifadeiras, sulcadoras, interior de portas de veículos, guarnições, etc. GT OIL PROTETIVO pode ser aplicado através de pulverização, imersão, pincel ou trincha. Aplicar em local ventilado.

### NÍVEIS DE DESEMPENHO

Atende ao nível de serviço **N/A**

Registro de código do produto ANP: **333**.

**Siga as recomendações do fabricante do veículo.**

### BENEFÍCIOS

Óleo mineral antigotejante para pulverização de chassis de veículos, que garante uma boa aderência e forma uma película anticorrosiva.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

<b>GT-OIL PROTETIVO</b>		
Cor	ASTM D-1500	4,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,89
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	32,96
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,35
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	98
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	170
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividade ao cobre, 3h à 100°C	ASTM D-130	1A

**Depto. Técnico: Fone (0XX12) 3152-2623**