



MOTOSSERRA

Indicado para conjuntos corrente/sabre de motosserras

Indicação

Óleo especialmente formulado para lubrificação de correntes de motosserras. Possui grande adesividade, evitando a expulsão do lubrificante, apesar das altas rotações de trabalho a que são submetidas. Possui ainda aditivo antiespumante.

Nível de desempenho: ISO VG 100

Propriedades e Benefícios

- ◆ Aditivos de adesividade com propriedades antidesgaste e antigotejante;
- ◆ Proporciona excelente proteção e durabilidade ao conjunto corrente/sabre;
- ◆ Aditivos que evitam o gotejamento.

Composição

Óleos minerais e aditivos de adesividade.

Propriedades Típicas

MOTOSSERRA ISO VG 100 MINERAL		ISO 100
Cor	ASTM D-1500 / NBR 14483	4,5
Densidade relativa à 20/4°C, g/cm ³	NBR 14065	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	105
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	11,48
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	240
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-9

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
4 x 5L	22045	7898099400435	17898099400432
20L	22020	7898099400756	-
200L	22200	7898099402057	-