



MARTELETE

Proteção contra desgaste para ferramentas pneumáticas

Indicação

Indicado para utilização em ferramentas pneumáticas como marteletes, perfuratrizes, limadeiras, parafusadeiras, máquinas de embalagem, etc.

Nível de desempenho: DIN 51517 PART 3, U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, ISO 12925-1, CKC/CKD David Brown S1.53.101, GM LS 2 EP, Gear Oil Fives Cincinnati Machine Gear.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Possui propriedades antiespumantes;
- ◆ Possui aditivo de extrema pressão;
- ◆ Protege contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Oferece boa emulsibilidade e adesividade.

Composição

Óleos parafínicos minerais e aditivos.

Propriedades Típicas

MARTELETE		
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	150
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,61
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	205
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
20L	52020	7898099402668	-