



## PROTETIVO

*Indicado para pulverização e proteção de componentes metálicos*

### Indicação

É recomendado para equipamentos de terraplanagem e agrícolas como: tratores, colheitadeiras, semeadoras, ceifadeiras, sulcadoras, interior de portas de veículos, guarnições, etc. GT-OIL PROTETIVO pode ser aplicado através de pulverização, imersão, pincel ou trincha. Aplicar em local ventilado.

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Contém aditivos de adesividade para garantir boa aderência;
- ◆ Boa proteção anticorrosiva

### Composição

Óleos básicos parafínicos minerais e aditivos de adesividade.

### Propriedades Típicas

PROTETIVO		
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	125,5
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
24x1	17024	7898099400114	17898099400111
20L	17020	7898099402590	-
200L	17200	7898099402606	-