



GT-VAC

Óleo lubrificante para sistema de bomba a vácuo

Indicação

GT-VAC é um óleo lubrificante de alta qualidade para emprego em sistemas de bombas de vácuo. Foi especialmente desenvolvido para uso em bombas de alto vácuo e também em temperaturas elevadas.

Propriedades e Benefícios

- ♦ Ótima proteção em temperaturas elevadas.
- ♦ Elevada resistência a oxidação.

Composição

Óleos derivado do petróleo e aditivos: antidesgastante, anticorrosivo e detergente dispersante.

Propriedades Típicas

GT-VAC		
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	68
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,77
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-9
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
24 x 1L	50024	7898099400466	17898099400463