



AW ISO VG 46

Indicado para sistemas hidráulicos

Indicação

Lubrificante de base mineral desenvolvido especialmente para sistemas hidráulicos, bombas hidráulicas, de palhetas e de engrenagens, que trabalham com pressão superior a 1000 psi, e na lubrificação geral de máquinas operatrizes.

Nível de Desempenho: DIN 51524-2 (Tipo HLP)

Propriedades e Benefícios

- ◆ Indicado para sistemas hidráulicos que funcionam em condições de temperatura e pressão elevadas;
- ◆ Excelentes agentes anticorrosivos, antioxidantes e inibidores de espuma;
- ◆ Excelente proteção antidesgaste.

Composição

Óleos básicos parafínicos minerais e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e antiespumante.

Propriedades Típicas

AW MINERAL ISO VG 46		ISO 46
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,85
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	46
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	6,79
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-15
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
20L	40046	7898099402323	-
200L	46200	7898099401883	-