

2T SAE 30 API-TC MINERAL

Proteção do motor e sistema de escapamento

Indicação

Lubrificante mineral monovisco de alta performance para motores de motocicletas de dois tempos.

Protege contra abrasão dos pistões e paredes dos cilindros e garante maior proteção contra o desgaste prematuro do motor.

Nível de Desempenho: API-TC.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra abrasão dos pistões e paredes dos cilindros;
- ◆ Proteção contra o desgaste prematuro do motor;
- ◆ Maior vida útil do motor.

Composição

Óleos parafínicos minerais e aditivos detergente, dispersante, antidesgaste, anticorrosivo e antioxidante.



Propriedades Típicas

2T SAE 30 API-TC MINERAL		SAE 30
Cor	ASTM D-1500	Vermelha
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,8839
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	83,4
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	80
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	5,6

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
40 x 200ML	14002	7898099400671	17898099400678	4788
24 x 500ML	14500	7898099400046	17898099400043	
12 x 1L	14012	7898099400244	27898099400248	
200L	14200	7898099401753	-	