



## RACING 4T SAE 10W30 API-SL/JASO MA SEMISSINTÉTICO

*Máxima performance e proteção do motor*

### Indicação

Lubrificante semissintético multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas de quatro tempos flex ou a gasolina.

Formulado com base sintética para maximizar o desempenho e promover excelente limpeza do motor.

**Nível de Desempenho:** API-SL, JASO MA

### Propriedades e Benefícios

- ♦ Formulado com base sintética;
- ♦ Promove excelente limpeza do motor;
- ♦ Facilita a partida;
- ♦ Oferece proteção superior também em altas temperaturas.

### Composição

Óleos básicos parafínicos sintéticos, minerais e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, detergente, dispersante e antioxidante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

### Propriedades Típicas

RACING 4T SAE 10W30 API-SL SEMISSINTÉTICO		SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,862
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	84,65
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	11,4
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	125
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,5
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	57012	7898099400824	27898099400828	16548
200L	57200	7898099401746	-	