



ATF TIPO A SUFIXO A MINERAL SAE 20

Direção hidráulica e transmissão automática

Indicação

Lubrificante mineral monoviscoso de alta qualidade para transmissão automática de veículos antigos e direção hidráulica que atenda a especificação General Motors "Tipo A Sufixo A" (TASA).

Proporciona estabilidade térmica e proteção contra oxidação e cisalhamento.

Norma: TASA

Propriedades e Benefícios

- ♦ Proporciona estabilidade térmica;
- ♦ Protege contra oxidação e cisalhamento;
- ♦ Retenção de fricção e antidesgaste;
- ♦ Coloração vermelha para identificar vazamentos.

Composição

Óleos minerais básicos, aditivos e corante vermelho.

Propriedades Típicas

ATF TIPO A SUFIXO A MINERAL SAE 20		SAE 20
Cor	ASTM D-1500	Vermelho
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	48,83
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	7,48
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	117
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	205
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
40 x 200ML	10002	7898099400602	17898099400609	3325
24 x 500ML	10500	7898099400091	17898099400098	
12 x 1L	10012	7898099400138	37898099400139	
24 x 1L	10024	7898099400138	17898099400135	
4 x 5L	10045	7898099400220	17898099400227	
20L	10020	7898099400121	-	
200L	10200	7898099402354	-	