FICHA TÉCNICA

GEAR SEMISSINTÉTICO SAE 75W80 API-GL5

Proteção superior para transmissões e diferenciais

Indicação

Lubrificante semissintético multiviscoso de alto desempenho para aplicações em transmissões, incluindo diferenciais. Possui excelente capacidade de suportar cargas em eixos e transmissões finais. Proporciona excelente fluidez a baixas temperaturas, ótima estabilidade térmica e proteção contra oxidação.

Nível de Desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- Formulado com base sintética;
- Proporciona excelente capacidade para suportar cargas em eixos e transmissões finais;
- Ótima estabilidade térmica;
- Protege contra oxidação;
- Excelente fluidez a baixas temperaturas.

Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem, agente de pressão extrema, melhorador do índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

GEAR SEMISSINTÉTICO SAE 75W80 API-GL5		SAE 75W80
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	54
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,1
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	180
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-42
Corrosividade ao cobre 3h a 100ºC	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	98012	7898099402224	17898099402221	11648
200L	98200	7898099402248	-	

Avenida A, Conjunto Distrito Industrial
CECAP - Lorena - SP
CEP: 12.610-195
SAC: 55 (12) 3152-2623
www.gtoil.com.br