



MAGNUS PLUS SAE 5W40 API-SM SEMISSINTÉTICO

Limpa o motor e previne borras

Indicação

Óleo semissintético de alta performance desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Oferecem proteção superior ao motor ao reduzir o desgaste das partes móveis em altas e baixas temperaturas devido a sua multiviscosidade.

Sua formulação à base sintética e seus aditivos garantem um melhor controle de depósitos e limpeza do motor.

Nível de Desempenho: API-SM

Propriedades e Benefícios

- ◆ Formulação de base sintética;
- ◆ Proteção antidesgaste;
- ◆ Maior fluidez;
- ◆ Menor consumo de óleo;
- ◆ Aumento da vida útil do motor;
- ◆ Excelente limpeza do motor;
- ◆ Redução do desgaste em altas e baixas temperaturas;
- ◆ Menor perda de potência e maior economia de combustível.

Composição

Óleos minerais, base sintética e aditivos detergente dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

MAGNUS PLUS SAE 5W40 API-SM SEMISSINTÉTICO		SAE 5W40
Cor	ASTM D-1500	Max.4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,860
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	109,34
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,34
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	134
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,54
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	80012	7898099400992	27898099400996	17682
200L	80200	7898099401647	-	