



SL PREMIUM SAE 20W50 API-SL MINERAL

Excelente proteção em altas e baixas temperaturas

Indicação

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alta performance recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, flex e GNV. Formulado para suportar altas rotações.

Nível de Desempenho: API-SL

Propriedades e Benefícios

- ◆ Com aditivos de alta tecnologia;
- ◆ Ótima proteção antidesgaste e oxidante;
- ◆ Excelente ação detergente e dispersante;
- ◆ Proporciona maior vida útil aos componentes do motor;
- ◆ Impede o desgaste das peças em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos: detergente, dispersante, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

SL PREMIUM SAE 20W50 API-SL MINERAL		SAE 20W50
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	155,7
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	18,1
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	130
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-21
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	37012	7898099400084	27898099400088	9072
24 x 1L	37024	7898099400084	17898099400081	
200L	37200	7898099401692	-	