



## ESPECIAL 40 SAE 40 API-SL MINERAL

*Mais proteção em altas temperaturas*

### Indicação

Óleo lubrificante mineral monovisco para motores movidos a gasolina, etanol, flex e GNV.

Controla a formação de borras e depósitos mesmo em altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

**Nível de Desempenho:** API-SL

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Atende às necessidades dos motores de combustão interna, ciclo Otto;
- ◆ Aditivos que controlam a formação de depósitos de resíduos no motor;
- ◆ Redução do desgaste e corrosão;
- ◆ Proteção a temperaturas elevadas.

### Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivo.

### Propriedades Típicas

ESPECIAL SAE 40 API-SL MINERAL		SAE 40
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	134,9
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	15,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	116
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	231
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,21
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	92024	7898099401173	17898099401170	17795
200L	92200	7898099401722	-	